

KEL-FA | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12



La série KEL-FA est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54 / UL Type 12) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des jointes KT qui est utilisée. Le cadre est tout d'abord complété avec les joints KT puis la partie supérieure est mise en place et clipsée dans la base du cadre. Le système anti-torsion du KEL-FA permet un montage intuitif.

Le KEL-FA est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable, sans halogènes
Type de fixation	Visser,Enclencher avec KEL-SNAP

Avantages

- Joint d'étanchéité intégré
- Montage rapide et sans outils
- Tenue du câble garantie selon EN 62444 (lors de l'utilisation de joints monotrou KT)
- Forte densité de câbles avec les joints multiples
- Grande flexibilité avec les joints multi diamètres et IMAS-CONNECT™
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- La maintenance, le retrofit et les réparations se font facilement et rapidement
- Grande diversité dans la gamme


Types et tailles de produits

	N° de cde	55241	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324796	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	147 mm	Convient pour joints	10 x KT petit
	Largeur	62 mm		
	N° de cde	55247	Hauteur	22 mm
	EAN	4251269324802	Hauteur de montage	22 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	6 mm
	Longueur	147 mm	Convient pour joints	6 x KT petit
	Largeur	62 mm		1 x KT grand




N° de cde **55244**
EAN **4251269324819**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **6**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **112 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
2 x KT grand




N° de cde **55168**
EAN **4251269324826**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **32**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **86 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **8 x KT petit**




N° de cde **55165**
EAN **4251269324833**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **17**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **86 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **4 x KT petit**
1 x KT grand




N° de cde **55162**
EAN **4251269324840**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **120 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **86 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT grand**



N° de cde **55216**
EAN **4251269324857**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **24**
Diamètre max. du câble **15 mm**
Longueur **100 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **65 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **6 x KT petit**



N° de cde **55212**
EAN **4251269324864**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **9**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **100 mm**
Largeur **62 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **65 × 36 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **6 mm**
Convient pour joints **2 x KT petit**
1 x KT grand

