

KT-SC | 多范围电缆穿芯

适用于直径 4 - 28 mm的电缆 ，防护等级达到 IP54



KT-SC穿芯可用于多种直径的电缆。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。

可以将单个圆形膜剥掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围的牢固密封。

KT-SC电缆穿芯基于KT穿芯，可实现直径为4-28 mm的电缆和气动软管的灵活布线 and 密封（IP54）。

KT-SC电缆穿芯不可拆分，因此仅用于标准电缆。

规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 密封范围4 - 28 mm
- 容易储存
- 薄膜环可轻松剥掉
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择

产品类型和尺寸

KT-SC 大	订货号	41485	高度	19 mm
	EAN	4251269321474	安装高度	2 mm
	包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	对于电缆直径	5 - 28 mm
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	1 x 5 - 28 mm
	长度	41,5 mm		
	宽度	42 mm		

KT-SC 小	订货号	41490	高度	19 mm
	EAN	4251269331329	安装高度	2 mm
	包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
	电缆的数量	1	对于电缆直径	4 - 12 mm
	颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	1 x 4 - 12 mm
	长度	21 mm		
	宽度	21 mm		

